

**CONVOGLIATORI AD ARIA CALDA E PISTOLE INCOLLATRICI STEINEL!**  
 DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE E LEADER DI MERCATO!

**HG 2120 E**  
**CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA PROFESSIONALE A PISTOLA**  
**IL POTENTE TUTTOFARE**
**Art. 351403**

Con motore potente ed ergonomia ottimizzata per la maggior parte dei lavori che richiedono aria calda in officina e in cantiere. Con il corretto ugello lavori di termoretrazione, modellatura, saldatura o dissaldatura non saranno più un problema.


**TEMPERATURA REGOLABILE MANUALMENTE**  
**IN 9 LIVELLI DA 80 A 630 °C**
**VOLUME D'ARIA VARIABILE IN 3 LIVELLI**  
**DA 150 A 500 L/MIN. T**
**Caratteristiche tecniche**

Temperatura	80 - 630 °C
Volume di aria	150 - 500 l/min
Regolazione della temperatura	In continuo
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Funzione di programmazione	No
Funzione Loc	No
Segnalazione del calore residuo	No
Funzione Cool	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Allacciamento alla rete	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Funzione, possibilità di sospensione	Si
Funzione, durata utile, motore	1000 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	600 ore
Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Rilevatore della temperatura	Si
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Si
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura	Si
ESD	No
Sede ugello, tipo	34
Lunghezza cavo	2,2 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,838 kg
Garanzia del produttore	1 anno


**IN OMAGGIO**  
 CON OGNI MACCHINA ACQUISTATO

**Art. 070519**  
**UGELLO RIFLETTORE**

Perfetto per saldare tubi, restringere tubi flessibili termoretraibili, sgelare e piegare tubi



LISTINO

~~€ 127,20~~
**€ 90,85**
**MH3**  
**SOFFIATORE A BATTERIA PROFESSIONALE**  
**A BATTERIA - VELOCE - POTENTE**
**Art. 068226**

- Da 0° a 300° in 5 secondi, grazie al temperature Boost integrato
- Massima comodità grazie all'assenza di fili
- Flusso d'aria fino a 200 l/min
- Pulsante Security Lock per un lavoro sicuro
- Luce LED alla base del dispositivo

**NOVITÀ**

LISTINO

~~€ 658,85~~
**€ 470,60**

**BATTERIA 18V 5.5 AH, E CARICABATTERIA INCLUSI**

# HG 2320 E

## KIT DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI

### IL PERFETTO ALLEATO PER LE RIPARAZIONI IN OFFICINA

Art. 005597

Il Kit comprende:

- Convogliatore ad aria calda HG 2320 E da 2300 W con tessuto metallico
- Filo di apporto Multi-Thermoflexx per tutti i materiali termoplastici
- Ugello riduttore da 9 mm
- Zoccolo di saldatura
- Lastra di protezione da alte temperature



LISTINO € 467,95

€ 334,25

#### Caratteristiche tecniche

Temperatura	80 - 650 °C
Volume di aria	150 - 500 l/min
Regolazione della temperatura	in passi da 10 °C tramite joystick
Regolazione tramite	joystick
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi
Regolazione del volume di aria	Livelli
Funzione di programmazione	Sì
Funzione Loc	Sì
Segnalazione del calore residuo	Sì
Funzione Cool	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 - 60 Hz
Funzione, possibilità di sospensione	Sì
Funzione, durata utile, motore	1000 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	600 ore
Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Rilevatore della temperatura	Sì
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Sì
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura	Sì
ESD	No
Sede ugello, tipo	34
Lunghezza cavo	3 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, peso netto	1,034 kg
Garanzia del produttore	1 anno



- **BARICENTRO DELL'APPARECCHIO OTTIMIZZATO**
- **VENTILATORE A 2 LIVELLI**
- **DISPLAY INFORMATIVO A CRISTALLI LIQUIDI E PROGRAMMI**
- **SEGNALAZIONE DEL CALORE RESIDUO**
- **FACILE REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE JOYSTICK**
- **CAVO DI RETE SOSTITUIBILE**